STARDIESEL | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР-ДИЗЕЛЬ"
ИНН: 7729410537, КПП: 770101001, ОКАТО-45268592000, ОГРН 1027739255642
105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., дом 26В, строение 1, кабинет 27
+7 (495) 787-97-30 | www.stardiesel.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ВОДОМАСЛЯНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Информация о заказчике:

ФИО: _____

Компания: _____

Адрес: _____

Город: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Применение:

☐ Ливневые стоки
☐ Очистка охлаждающей жидкости обрабатывающего станка
☐ Мойка автомобилей
☐ Очистка грунтовых вод
☐ Трюмная/балластная вода
☐ Иное _____

Данные об установке на площадке

☐ Надземная ☐ Подземная

☐ В помещении ☐ Вне помещения

Если существующий подземный или наземный резервуар будет модернизироваться путем установки новых пластин, необходимо предоставить чертеж с указанием всех внутренних размеров.

Данные о применении:

Описать вид применения и причину смешивания масла с водой: _____
_____
_____
_____

Тип масла: _____ Уд. вес: _____

Раб. температура: _____ мин.: _____ макс.: ____ ___
(Температуры указаны в °F или °C?)

Расход: _____ л/мин

Уд. вес воды (при отличии от указанного выше) ____

Концентрация масла на входе: _____ ppm

Концентрация взвешенных твердых частиц: ____мг/л

Уд. вес взвешенных твердых частиц_____

Используются моющие средства? ☐ Да ☐ Нет
Если да, какого типа? _____

Обеспечение потока ☐ Перекачка ☐ Самотеком
Если перекачка: какой тип насоса? _____

Требуемое качество очистки: _____ ppm (масло)

_____ мг/л (тв. частицы)

Требуемое количество устройств: _____

Приспособления: _____

Замечания: _____
_____
_____